

SPLIT MURAL WR-QP



MODELO / CONJUNTO	AMW25QP	AMW35QP	AMW50QP	AMW70QP
MOD UD INT	WR125HJM8-1	WR135HJM8	WR150HJM8	WR170HJM-1
MOD UD EXT	AIR125HJM8	AIR135HJM8)	AIR150HJM8	AIR170HJM8
Potencia Frio / Calor (kcal/h - kw)	2.322 - 2.580	3.027 - 3.268	4.540 - 4.730	6.054 - 6.450
Eficiencia energética SEER / SCOP (nº/nº)	7,2/5,1	6,7/5,1	7,2/5,1	6,7/5,1
Clase energética Frio/Calor (A--- / A---)	A++/A+++			
Conexiones Frigoríficas (Pulgadas)	1/4 - 3/8		1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Alimentación Eléctrica (nº x mm²)	3 x 2,5			
Interconexión (nº x mm²)	4 x 1,5			
Dimensiones unidad interior (mm)	730x192x291	812x192x300	973x218x319	1.082x225x338
Dimensiones unidad exterior (mm)	770x300x555		800x333x554	845x363x702
Peso Ud Int / Ud Ext (kg/kg)	7,5/27	8,5/27	11/38	13,5/52,5
Carga refrig./disponible/adicional (kg - m - gr/m)	(R-32) 0,7 / 5 / 12	(R-32) 0,8 / 5 / 12	(R-32) 1,25 / 5 / 12	(R-32) 1,6 / 5 / 24
Distancia max total/max vertical (m/m)	25 / 10		30 / 20	40 / 20
ACC MANDO CABLE (OPCIONAL) (referencia)	WRW-10			
ACCESORIO WIFI (OPCIONAL) (referencia)	WIFI kit			
CÓDIGOS	274537	274539	274540	274541
PVP	643 €	679 €	1.226 €	1.564 €
ACC MANDO CABLE	267950			
ACC WIFI	221886			

MULTI SPLIT MURAL WR



UDS EXTERIORES	AIX240HIM8	AIX250HIM8-1	AIX360HIM8	AIX380HIM8-1
Maximo Uds Int Conectables (nº)	2	2	3	3
Potencia Frio / Calor (kcal/h - kw)	3.526 - 3.784	4.540 - 4.790	5.246 - 5.667	6.794 - 7.052
Eficiencia energética SEER / SCOP (nº/nº)	6,8/4,0	6,1/4,0	6,5/4,0	6,1/4,0
Clase energética Frio/Calor (A--- / A---)	A++/A+			
Conexiones Frigoríficas (Pulgadas)	1/4 - 3/8 (x2)		1/4 - 3/8 (x3)	
Alimentación Eléctrica (nº x mm²)	3 x 2,5			
Interconexión (nº x mm²)	4 x 1,5			
Dimensiones unidad exterior (mm)	800x333x554		845x363x702	
Peso Ud Ext (kg)	32	35,5	47	51
Carga refrig./disponible/adicional (kg - m - gr/m)	(R-32) 1,1 / 15 / 12	(R-32) 1,25 / 15 / 12	(R-32) 1,4 / 15 / 12	(R-32) 1,72 / 15 / 12
Distancia max total/max vert/u i (m/m/m)	40 / 15 / 25		60 / 15 / 25	
CÓDIGOS	279060	279061	279062	279098
PVP	1.153 €	1.418 €	1.674 €	1.772 €
UDS INTERIORES	WR125HJM8-1	WR135HJM8	WR150HJM8	WR170HJM8-1
Potencia Frio / Calor (kcal/h - kw)	2.270 - 2.580	3.027 - 3.440	4.300 - 4.730	6.045 - 6.450
Clase energética Frio/Calor (A--- / A---)	A++/A+			
Conexiones Frigoríficas (Pulgadas)	1/4 - 3/8		1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Interconexión (nº x mm²)	4 x 1,5			
Dimensiones unidad interior (mm)	730x192x291	812x192x300	973x218x319	1.082x225x338
Peso Ud Int / Ud Ext (kg/kg)	15		16,5	
Distancia max total (m)	25			
ACC MANDO CABLE (OPCIONAL) (referencia)	WRW-10			
ACCESORIO WIFI (OPCIONAL) (referencia)	WIFI kit			
CÓDIGOS	217676	217677	217678	217679
PVP	186 €	204 €	274 €	320 €
ACC MANDO CABLE	267950			
ACC WIFI	221886			