

SPLIT MURAL ASY UIKP-KL



MODELO / CONJUNTO	ASY 25 UI-KP	ASY 35 UI-KP	ASY 50 UI-KL	ASY 71 UI-KL
MOD UD INT	3NGF7046	3NGF7076	3NGF87031	3NGF87036
MOD UD EXT	3NGF7047	3NGF7077	3NGF87032	3NGF87037
Potencia Frio / Calor (kcal/h - kw)	2.150-2.752	2.924-3.440	4.472-5418	6.106-6880
Eficiencia energética SEER / SCOP (nº/nº)	6,7/4,0	6,3/4,1	7,2/4,3	7,1/4,0
Clase energética Frio/Calor (A--- / A---)	A++/A+			
Conexiones Frigoríficas (Pulgadas)	1/4 - 3/8		1/4-1/2	
Alimentación Eléctrica (nº x mm²)	(UE) 2X2,5+T			
Interconexión (nº x mm²)	3X2,5+T			
Dimensiones unidad interior (mm)	270/784/224		293/790/249	
Dimensiones unidad exterior (mm)	541/663/290		542/799/290	632/799/290
Peso Ud Int / Ud Ext (kg/kg)	8/23	8/25	9,5/33	10/38
Carga refrig. (kg - m - gr/m)	(R-32) 0,55 (0,36)	(R-32) 0,59 (0,4)	(R-32) 0,85 (0,574)	(R-32) 1,1 (0,743)
Distancia max total/max vertical (m/m)	20/15	20/15	25/20	30/25
CÓDIGOS	286122	282690	286123	286124
PVP	736 €	825 €	1.777 €	2.717 €

MULTI PSLIT



UDS EXTERIORES	AOY40UI-KB	AOY50UI-KB	AOY71UI-MI3
Maximo Uds Interiores (nº)	2	2	3
Potencia Frio / Calor (kcal/h - kw)	3440/3783	4300/4816	5.848/6.880
Eficiencia energética EER/COP (nº/nº)	4,12/4,63	4,03/4,59	6,4/4,20
Clase energética Frio/Calor (A--- / A---)	A+++/A++A+++/A++		A++/A+
Conexiones Frigoríficas (Pulgadas)	1/4X2 3/8X2		1/4-3/8x2, 1/4-1/2
Alimentación Eléctrica (nº x mm²)	(UE) 2X4+T		
Interconexión (nº x mm²)	3x2,5+T		
Dimensiones unidad exterior (mm)	542/799/290	632/799/290	900/330/700
Peso Ud Ext (kg)	33	37	55
Carga refrig./disponible/adicional (kg - m - gr/m)	R-32 0,9 (0,608)	R-32 1,02 (0,689)	R-410 (2,2 KG)
Distancia max total/max vert/u i (m/m/m)	30/20	30/20	50/15
CÓDIGOS	304975	304976	123756
PVP	1.599 €	1.899 €	2.196 €
UDS INTERIORES R-410	ASY20MI-LMC	ASY25MI-LMC	ASY35MI-LMC
Potencia Frio / Calor (kcal/h - kw)	1720	2150	3010
Conexiones Frigoríficas (Pulgadas)	1/4-3/8		
Interconexión (nº x mm²)	3x2,5+T		
Dimensiones unidad exterior (mm)	840/203/268		
Peso Ud Ext (kg)	8,5		
CÓDIGOS	232187	144708	158057
PVP	416 €	438 €	483 €
UDS INTERIORES R-32	ASY20MI-KG	ASY25MI-KM	ASY35MI-KM
Potencia Frio / Calor (kcal/h - kw)	1720/2580	2150/2400	2920/3440
Conexiones Frigoríficas (Pulgadas)	1/4-3/8		
Interconexión (nº x mm²)	3x2,5+T		
Dimensiones unidad exterior (mm)	270/834/222		
Peso Ud Ext (kg)	10		
CÓDIGOS	305017	305018	305019
PVP	445 €	468 €	517 €