

CASSETTE K-KA

Continuación



|                                                    | AUY100K-KA       | AUY125K-KA      | AUY140K-KA       |
|----------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>MOD UD INT</b>                                  | 3NGF88151        | 3NGF88156       | 3NGF88161        |
| <b>MOD UD EXT</b>                                  | 3NGF88152        | 3NGF88157       | 3NGF88162        |
| <b>PLAFON</b>                                      | 3NGF40010        | 3NGF40010       | 3NGF40010        |
| <b>CONTROL</b>                                     | INCLUIDO         | INCLUIDO        | INCLUIDO         |
| Potencia Frio / Calor (kcal/h - kw)                | 8.168/10.404     | 10.404/11.608   | 11.522/13.327    |
| Eficiencia energética SEER / SCOP (nº/nº)          | 3.1/4.1          | 2.8/3.58        | 2,75/3.19        |
| Clase energética Frio/Calor (A--- / A---)          | A++/A+           | --              |                  |
| Conexiones Frigoríficas (Pulgadas)                 | 3/8-5/8          |                 |                  |
| Alimentación Eléctrica (nº x mm²)                  | (UE) 2X2,5+T     |                 |                  |
| Interconexión (nº x mm²)                           | 3X2,5+T          |                 |                  |
| Dimensiones unidad interior (mm)                   | 840/840/288      |                 |                  |
| Dimensiones unidad exterior (mm)                   | 940/320/788      |                 |                  |
| Peso Ud Int / Ud Ext (kg/kg)                       | 29/52            | 29/61           | 29/63            |
| Carga refrig./disponible/adicional (kg - m - gr/m) | (R-32) 1,90/30/- | (R-32) 2,4/30/- | (R-32) 2,40/30/- |
| Distancia max total/max vertical (m/m)             | 30/30            |                 |                  |
| PANEL (referencia)                                 |                  |                 |                  |
| MANDO (referencia)                                 | UTY-RLRY         |                 |                  |
| <b>CÓDIGOS</b>                                     |                  |                 |                  |
| Ud Interior                                        | 305306           | 305309          | 305311           |
| Ud Exterior                                        | 305307           | 305310          | 305313           |
| Plafon                                             | 305308           |                 |                  |
| Mando                                              | INCLUIDO         |                 |                  |
| <b>PVP</b>                                         | 4.990 €          | 5.690 €         | 6.990 €          |

SPLIT MURAL GEOS +GREEN



| MODELO / CONJUNTO                                  | GEOS 25+GREEN       | GEOS 35+GREEN        | GEOS 50+GREEN        | GEOS 70+GREEN       |
|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>MOD UD INT</b>                                  | AS25TADHRA-TH       | AS35TADHRA-TH        | AS50TDDHRA-TH        | AS68TEDHRA-TH       |
| <b>MOD UD EXT</b>                                  | 1U25BEEFRA          | 1U25BEEFRA           | 1U25BEEFRA           | 1U25BEEFRA          |
| Potencia Frio / Calor (kcal/h - kw)                | 2.236 - 2.942       | 3.096 - 3.612        | 4.472 - 5.160        | 6.020 - 6.966       |
| Eficiencia energética SEER / SCOP (nº/nº)          | 6,2/4,0             | 6,8/4,0              |                      | 7,1/4,0             |
| Clase energética Frio/Calor (A--- / A---)          | A++/A+              |                      |                      | A++/A++             |
| Conexiones Frigoríficas (Pulgadas)                 | 1/4 - 3/8           |                      | 1/4 - 1/2            |                     |
| Alimentación Eléctrica (nº x mm²)                  | 3 x 2,5             |                      |                      |                     |
| Interconexión (nº x mm²)                           | 3 x 1,5 + TT        |                      |                      |                     |
| Dimensiones unidad interior (mm)                   | 820x195x280         |                      | 1008x225x318         | 1125x240x335        |
| Dimensiones unidad exterior (mm)                   | 780x245x540         |                      | 820x338x614          | 890x353x697         |
| Peso Ud Int / Ud Ext (kg/kg)                       | 8,8/27              | 8,8/28               | 11,6/37,8            | 14/51               |
| Carga refrig./disponible/adicional (kg - m - gr/m) | (R-32) 0,7 / 7 / 20 | (R-32) 0,72 / 7 / 20 | (R-32) 0,95 / 7 / 20 | (R-32) 1,2 / 7 / 20 |
| Distancia max total/max vertical (m/m)             | 15 / 10             |                      | 25 / 15              |                     |
| ACCESORIO WIFI (referencia)                        | INCLUIDO            |                      |                      |                     |
| <b>CÓDIGOS</b>                                     | 301256              | 301257               | 301258               | 301259              |
| <b>PVP</b>                                         | 441 €               | 459 €                | 819 €                | 1.070 €             |